



Vielfältig, komplett und  
rundum leistungsstark



**HANSABASIC:** Die neue Einstiegs-  
Designlinie für Bad, Dusche und Küche





**HANSABASIC** Armaturen stehen für ein aktuelles, zeitloses Design, das in jedes Badezimmer passt.

Die Serie überzeugt durch einen rundum qualitativ hochwertigen Eindruck, der durch breite und flache Designflächen an Hebel und Auslauf unterstrichen wird.

### Vorteile:

- Universelles Design
- Einstiegsserie
- Durchflussmenge 5 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Kompatibel mit HANSAB**BLUEBOX**



# HANSABASIC NEU

## Der Einstieg in das moderne Badezimmer

HANSABASIC wurde mit Blick auf Einfachheit und Effizienz entwickelt: Es ist eine komplette und einfach zu wählende Einstiegsserie. HANSABASIC umfasst Einhebelmischer für Bad und Küche, Aufputz- und Unterputz-Brausearmaturen, sowie Thermostate und Duschsysteme. Mit diesem kompletten Sortiment können Bad und Küche in einem Entscheidungsprozess durchgängig und komfortabel ausgestattet werden.



**Erhältlich für:**  
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

# HANSABASIC

## Waschtisch



**HANSABASIC Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15 55552203 Chrom**

- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 150 mm

**55542203 Chrom ohne Ablaufgarnitur**



**HANSABASIC Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15 55402203 Chrom**

- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 101 mm

**55422203 Chrom ohne Ablaufgarnitur**



**HANSABASIC XL Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15 55502203 Chrom**

- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 112 mm

**55522203 Chrom ohne Ablaufgarnitur**



**HANSABASIC Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15 55472203 Chrom**

- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 150 mm



**HANSABASIC Waschtischarmatur | Fertigmontageset | Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\*\* 55602103 Chrom**

- Ausladung: 185 mm



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15 55442103 Chrom**

- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 165 mm



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset | Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\*\* 80559003 Chrom**

Drehumsteller, druckunabhängig

## Dusche



**HANSABASIC Handbrause 55610100 Chrom**

Anti-Kalk-Technik  
1-strahlig  
G1/2



**HANSABASIC Handbrause 55620100 Chrom**

Anti-Kalk-Technik  
3-strahlig  
G1/2



**HANSABASIC Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15 55450103 Chrom**

- S-Anschlüsse G3/4



**HANSABASIC Duscharmatur | Fertigmontageset | Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper\*\* 80569003 Chrom**



**HANSABASIC Regenbrause-Duscharmatur | Thermostat | Wandmontage, DN 15 55350110 Chrom**

Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung  
Handbrause  
Brausestange  
Kopfbrause  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)  
Variable Montagemöglichkeit  
Anti-Kalk-Technik  
1-strahlig:



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset | Wandmontage 55380130 Chrom**

Handbrause  
Brausestange  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)  
Anti-Kalk-Technik  
1-strahlig



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 55780113 Chrom**

Handbrause  
Brausestange  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)  
Anti-Kalk-Technik  
1-strahlig:  
G1/2

## Renovierungsset



**HANSABASIC Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 55780133 Chrom**

Handbrause  
Brausestange  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)  
Anti-Kalk-Technik  
3-strahlig:  
G1/2



**HANSABASIC Duscharmatur | Thermostat | Wandmontage, DN15 55150131 Chrom**

Eco-Durchfluss  
• S-Anschlüsse  
Handbrause  
Brausestange  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)



**HANSABASIC Wannen- und Brausearmatur | Thermostat | Wandmontage, DN15 55162131 Chrom**

Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung  
Eco-Durchfluss  
• S-Anschlüsse  
Handbrause  
Brausestange  
Verstellbare  
Brausestangehalterung  
Brauseschlauch (1500 mm)



**HANSABASIC Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15 55562203 Chrom**

- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSABASIC Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15 55482203 Chrom**

- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 223 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

\* HANSAVARIO UP-Rohbauset Waschtischarmatur  
• 57860100

\*\* zzgl. HANSABLUebox UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper  
• 80000000 G1/2  
• 80010000 G3/4

## HANSA Armaturen GmbH

Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614-0  
Fax: +49 711 1614-368  
info@hansa.com

## HANSA Austria GmbH

Ludwig-Bieringer-Platz 1  
A-5071 Wals  
Tel.: +43 662 433100-0  
Fax: +43 662 433100-20  
office@hansa.at

hansa.com

